

PAVILAST K31

Вододисперсионная укрепляющая грунтовка на основе синтетических смол



Концентрированная, разводится водой.
Глубокого проникновения.
Экологична, не содержит растворителей.

Область применения

- Для укрепления стяжек и грунтования фанеры.
- Всегда использовать исключительно с клеем ADECON E3.

Свойства

- Связывает пыль и укрепляет основание.
- Экологична — не содержит растворителей.

Технические характеристики

Основа: водная дисперсия.

Расход: 100 - 200 мл/м² (в разбавленном виде) – 20 мл/м² концентрата.

Рекомендуемое количество слоев: 1.

Время использования: 15 – 20 минут.

Время высыхания: 48 часов.

Расфасовка: 4,5 л, 10 л.

Инструкция по применению

Всегда проверяйте влагосодержание основания с помощью специальных инструментов.

Основание должно быть плотным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков настенной краски, пыли, воска. Температура воздуха должна составлять $+22 \pm 4$ °С, влажность воздуха 40 – 70%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Разбавить 1 кг продукта 5 – 7 литрами чистой воды (в зависимости от впитывающей способности основания) и перемешать до получения однородной массы. Обильно нанести на основание валиком.

Примечания

Продукт легко воспламеняется.

Не допускать замерзания.

Не использовать в сырых помещениях.

Перед использованием дать нагреться продукту до 20С.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.