

PAVIOLIO 25 WB

Цветное масло для паркетных полов на основе натурального льняного масла и воска



Технические характеристики

Основа: натуральное масло и воск.

Степень глянцевоности: 10%.

Расход на 1 слой: 50 мл/м² (1 литр на 20 м²).

Расход на 2 слоя: 85 мл/м² (1 литр на 12 м²).

Расход на 3 защитный слой: 20 - 25 мл/м².

Расход на 4 защитный слой: 15 - 20 мл/м².

Рекомендуемое количество цветных слоев: 2.

Время до обработки фетром: 45 минут.

Время высыхания: 12 – 24 часа до нанесения следующего слоя.

Расфасовка: 1 л / упаковка — 24 шт.

Рекомендуемое финишное покрытие: бесцветное масло PAVIOLIO 25 WB.

Инструкция по применению

Температура воздуха должна составлять +22 ± 4 °С, влажность воздуха 40-60%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Подготовка к работе: Поверхность тщательно прошпаклевать и отшлифовать абразивом 120 — 150.

Удалить пыль с поверхности. Продукт перемешать. Наносить равномерно валиком, не допускать подтеков. Подождать 30 минут и убрать возможные излишки ветошью. Придать единый вид плоскошлифовальной машиной с фетровым диском. Через 12 часов нанести второй слой, повторив упомянутые выше действия. Для увеличения защитного эффекта покрытия рекомендуется после нанесения 2-х слоев цветного масла нанести 1 – 2 слоя бесцветного масла PAVIOLIO 25 WB с расходом 15 – 25 мл/м².

Примечания

Продукт легко воспламеняется. Утилизировать использованные материалы после применения.

Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков.

Не использовать для сырых помещений. Не допускать замораживания продукта.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Перед использованием дать нагреться продукту до +20С.

Экологически чистый продукт.

Проявляет текстуру дерева, «оживляет» рисунок волокон натуральной древесины.

Создает водоотталкивающее, износостойкое покрытие.

Цвета: нейтральный, белый, серый, тик, коньяк, венге.

Область применения

- Применяется в качестве декоративно-защитного покрытия для всех видов паркета из натуральной древесины: штучного паркета, массивной доски, модульного паркета, инженерной или паркетной доски, а также для обработки мебели, лестниц и других изделий из дерева с высокими эксплуатационными нагрузками.
- Предназначен для нанесения на паркет из любых пород древесины, в том числе экзотических.
- Применяется для внутренних работ.

Свойства

- Глубоко проникает в древесину, не образует пленки на поверхности.
- Наносится на изделия либо до укладки (монтажа), либо после.
- Защищает древесину от истирания и бытовых воздействий влаги.
- Подчеркивает красоту естественной древесины, окрашивает в заданную цветовую тональность, придает изделию эстетичный внешний вид.