

# PRIMER PR

Укрепляющая грунтовка на основе синтетических смол



Укрепляет, связывает основу.  
Однокомпонентная, готова к применению.  
Глубокого проникновения.

### Область применения

- Для грунтования фанеры и цементных стяжек.
- Для укрепления пылящих стяжек.
- Используется исключительно с клеем PAVI-COL P25.

### Свойства

- Связывает пыль и укрепляет основание.
- Не содержит воды.

### Технические характеристики

Основа: растворитель.

Расход : 200 мл/м<sup>2</sup>.

Рекомендуемое количество слоев: 1 .

Время высыхания: 24 часа.

Расфасовка: 10 л.

### Инструкция по применению

Всегда проверяйте влажосодержание основания с помощью специальных инструментов.

Основание должно быть плотным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков настенной краски, пыли, воска. Температура воздуха должна составлять  $+22 \pm 4$  °C, влажность воздуха 40 – 70%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

PRIMER PR тщательно перемешать, нанести валиком в обильном количестве. Наносится на стяжку с остаточной влажностью 2 – 3 %. Ходить допускается через 12 часов. Окончательное высыхание через 24 часа.

### Примечания

Продукт легко воспламеняется.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков.

Не использовать в сырых помещениях.

Перед использованием дать нагреться продукту до 20C.