

LEGASTUCCO L100

Связующая однокомпонентная смола для приготовления шпатлевки



Универсальная, однокомпонентная, бесцветная.
Для приготовления шпатлевки любых цветов и оттенков.

Область применения

- Предназначена для приготовления шпатлевочных масс любого цвета, любых консистенций для всех пород древесины.
- Для локального и сплошного шпатлевания.

Свойства

- Заполняет щели и трещины, прочие дефекты, делая их незаметными.
- Хорошо шлифуется.
- Быстро сохнет.
- На светочувствительных породах меняет цвет аналогично изменению цвета паркета.

Технические характеристики

Основа: растворитель.

Рекомендуется под лаки: после испарения растворителя универсальна.

Расход на 1 слой: 100 мл/м² в зависимости от поверхности.

Рекомендуемое количество слоев: 2.

Время высыхания до шлифовки: 50 минут.

Расфасовка: 1 л.

Инструкция по применению

Температура воздуха должна составлять $+22 \pm 4$ °С, влажность воздуха 40-60%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Деревянную поверхность отциклевать и отшлифовать. Продукт тщательно перемешать в соотношении 1:1 с тонкой пылью, полученной после шлифовки. Нанести полученную смесь на отшлифованную поверхность гладким широким шпателем из нержавеющей стали, плотно заполняя все дефекты поверхности. Оптимально — выполнить шпатлевку всего пола. При необходимости процесс шпатлевания повторить. Избытки шпатлевки удалить последующей шлифовкой пола.

Примечания

Продукт легко воспламеняется.

Не использовать в сырых помещениях.

Хорошо проветривать помещение во время нанесения, избегать сквозняков.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Перед использованием дать нагреться продукту до температуры окружающей среды +20С.